Центрифуга ЦЛУ 6-3

для донорского и лечебного плазмафереза

- ✓ Бесщеточный электропривод.
- ✓ Микропроцессорная система управления.
- ✓ Автоматическое распознавание установленного ротора.
- ✓ Измерение температуры в камере.
- ✓ Десять программ (профилей) торможения.
- ✓ Блокировка работы с открытой крышкой.
- ✓ Блокировка крышки при отключении электропитания.
- ✓ Прерывание работы при превышении допустимых значений частоты вращения, температуры и дисбаланса.
- ✓ Автоматическое сохранение рабочих параметров.
- ✓ Воздушное охлаждение ротора, предотвращающее перегрев центрифугата.
- ✓ Автоматическое открывание крышки при снижении частоты вращения ротора ниже 100 об/мин.
- ✓ Большие удобные ручки для переноски.

Технические характеристики

Максимальная частота вращения	6000 об/мин
Задание частоты вращения с шагом	1 Об/мин
Максимальное относительное центробежное ускорение	5836xg
Максимальная вместимость	3000 мл
Диапазон задания времени работы по задатчику	0 – 99 мин
Потребляемая мощность, не более	800 Вт
Электропитание однофазное	220В 50Гц
Максимальный допустимый уровень шума, не более	55 дБ
Габаритные размеры	560x560x430 мм
Масса без ротора, не более	55 кг

Применяемые роторы

ротор	угол наклона пробирок, стаканов	максимальная частота вращения, об/мин	максимальное относительное центробежное ускорение	максимальная вместимость, мл
РК3 (4х750)	0°-90°	3500	2780	3000
РМ96	0°-90°	3500	1642	65
РПУ0,36	35°	6000	5836	360
РУ 8х90	45°	6000	5700	720

Центрифуга зарегистрирована в МЗ РФ.

Производитель: ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие»