МОСКОВСКОЕ НПО «БИОФИЗПРИБОР»

Центрифуга лабораторная универсальная автоматизированная для донорского и лечебного плазмафереза ЦЛП3-3,5

Регистрационное удостоверение № 2901020303/5440-03

Центрифуга предназначена для разделения крови и суспензий с размерами частиц от 0,1 до 10,0 мкм на компоненты под действием центробежного поля ротора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная частота вращения, мин$^{-1}$	6000
Максимальный объем разделяемого вещества, мл	3000
Диапазон индикации температуры в камере центрифуги, ^{0}C	от 0 до 50
Габаритные размеры, мм	560x560x430
Масса, кг	51
Электропитание: однофазная сеть, В, Гц	220, 50
Макс.потребляемая мощность, кВ·А	0,8

РОТОРЫ

Каталожный номер	Тип ротора	Кол-во стаканов, пробирок	Макс. объем, мл	Макс. ОЦУ	Макс. частота вращения мин-1	Кол-во контейне-ров с кровью	Угол наклона пробирок, градус
201001	Бакет	4	3000	2780	3500	4	0-90
203001	Угловой	36x10 мл	360	5836	6000	-	35
203002	Угловой	14x50 мл	700	6000	6000	-	33
205001	Планшетный	2x96	-	1740	3500	-	0-90

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРИФУГИ

- Время разгона не более 3-х мин
- Бесщеточный привод
- Высокое качество деления
- Десять программ торможения
- Низкий уровень шума и вибрации
- Измерение температуры камеры
- Память последней программы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Адаптеры для пластикатных контейнеров
- Адаптеры для бутылей 250/500 мл
- Адаптеры для пробирок 48x12 мл, 60x10 мл, 72x10 мл, 72x12 мл, 16x50 мл, 100x4 мл, 100x1,5 мл
- Адаптеры для детского плазмафереза в шприцах
- Адаптеры под пенициллиновые пузырьки
- Специальные адаптеры по заказу