МОСКОВСКОЕ НПО «БИОФИЗПРИБОР»

Центрифуга рефрижераторная лабораторная ЦРЛ1-6

Центрифуга предназначена для разделения крови и суспензий с размерами частиц от 0,1 до 10,0 мкм на компоненты под действием центробежного поля ротора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная частота вращения, $мин^{-1}$	6000
Максимальный объем ротора, мл	3000
Диапазон температур, ^0C	от -10 до +40
Габариты, мм	805x660x896
Масса, кг	200
Электропитание: однофазная сеть, В, Гц	220, 50
Потребляемая мощность,кВ·А	не более 1,5

РОТОРЫ

Каталож-ный номер	Тип ротора	Кол-во стаканов, пробирок	Макс. объем, мл	Макс. ОЦУ	Макс. частота вращения мин-1	Кол-во контейне-ров с кровью	Угол наклона пробирок, градус
201002	Бакет	4	3000	5013	4700	4	0-90
203001	Угловой	36x10 мл	360	5836	6000	-	35
203002	Угловой	14x50 мл	700	6000	6000	-	33
204001	Угловой с крышкой	14x50 мл	700	6000	6000	-	33
205001	Планшетный	2x96	-	1740	3500	-	0-90

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРИФУГИ

- Время разгона не более 3-х мин
- Бесщеточный привод
- Высокое качество деления
- Десять программ торможения
- Камера из нержавеющей стали
- Низкий уровень шума и вибрации
- Память последней программы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Адаптеры для пластикатных контейнеров
- Адаптеры для бутылей 250/500 мл
- Адаптеры для пробирок 48x12 мл, 60x10 мл, 72x10 мл, 72x12 мл, 14x50 мл, 100x4 мл, 100x1,5 мл
- Адаптеры для детского плазмафереза в шприцах
- Адаптеры под пенициллиновые пузырьки
- Специальные адаптеры по заказу