МОСКОВСКОЕ НПО «БИОФИЗПРИБОР»

Аппарат для плазмафереза методом центрифугирования ПФ-0,5-04

Регистрационное удостоверение № 29/26010300/1445-01

Аппарат предназначен для проведения лечебного плзмафереза в стерильном экстракорпоральном контуре.

Диапазон частот вращения ротора, мин.$^{-1}$	1000 - 3000	подачи антикоагулянта (НПА)	0,5 - 20
Рабочая частота вращения ротора, мин.	2000 +/- 20	отбора эритроцитов (НОЭ)	5 - 50
Объем крови в экстракорпоральном контуре, мл	160	подачи плазмозамещающего раствора (НПР)	5 - 50
Диапазон задания объема плазмы, мл	0 - 5000	Электропитание: однофазная сеть В, Гц	220, 50
Диапазон производительности насосов, мл/мин:		Потребляемая мощность, кВ·А	1
подачи крови (НПК)	10 - 100	Габаритные размеры	500x425x470
		Масса, кг	45

Особенности аппарата

- высокое качество получаемой плазмы
- стерильность и физиологическая полноценность возвращаемых больному форменных элементов
- индивидуальное управление насосами
- простота управления и высокая информативность
- индицирование заданного и текущего объемов получаемой плазмы
- одноразовые комплекты систем магистралей с камерой деления и распределителем
- низкие массо-габаритные показатели